



中国驰名商标

**REYMA**  
ARGENTINA S.A.



# XM SERIES

XM100/XM101/XM130/XM200

▶ **路面铣刨机系列**

XM Series Cold Milling Machine

**徐州徐工筑路机械有限公司**

XUZHOU XUGONG ROAD CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

**XM**系列路面铣刨机是沥青混凝土路面养护施工的主要设备之一，主要用于大面积维修翻新公路、城镇道路、机场、货场等沥青混凝土面层，可以一次性清除整个沥青混凝土铺层，也可以用于清除路面拥包、油浪、网纹、车辙等缺陷，还可用来开挖路面坑槽及沟槽，以及水泥路面的拉毛及面层错台的铣平。

本公司路面铣刨机性能先进，工作效率高，施工工艺简单，铣刨深度易于控制，操作方便灵活，机动性能好，铣刨的旧料能直接回收利用，是路面机械化养护的理想设备。

XM Series milling machine is one of the main asphalt concrete road maintenance equipment, mainly used for large-scale highways, urban roads, airports, freight yard, etc for renovation of asphalt pavement. One-time removal of entire concrete overlay. It can also be used for cleaning protuberance, oil layers, reticulation and vehicle tracks as well as road trench, tunnel excavation, cement road surface roughening and dislocation smoothness.

The equipment features advanced performance, high efficiency, simple process, easy control of milling depth, flexible operation, good maneuverability and the old material recycling and utilization. It is an ideal equipment for pavement maintenance and renovation.

XM SERIES COLD MILLING MACHINE





# XM100/XM101/XM130/XM200

XM Series Gold Milling Machine

▶ 路面铣刨机系列



XM 系列路面铣刨机主要技术参数 Key specifications

型 号 Model			XM100	XM101	XM130	XM200
	最大铣刨宽度 Max.milled width	mm	1020	1020	1300	2000
	最大铣刨深度 Max. milled depth	mm	120	120	250	320
铣刨轮	刀具数量 Milled drum tools		84	84	112	168
	铣刨轮直径 Drum diameter	mm	660	660	860	980
发动机 Engine	型 号 Model		YC6108ZG	D6114ZGB	D6114ZGB	BF8M1015
	额定功率 Rated power	kW/hp	115/154	125/170	160/215	419/570
	额定转速 Rated speed	rpm	2200	2200	2200	2100
性能参数 Specifications	工作速度 Operating speed	m/min	0~13	0~13	0~30	0~30
	行驶速度 Travel speed	km/h	0~13	0~13	0~7	0~5
	爬坡能力 Gradeability	%	≥20	≥20	50	100
	最小转弯半径 Min. turning radius	m	5	5	5	2.6
	距地间隙 Ground clearance	mm	120	120	120	300
	工作重量 Operation weight	kg	13000	14000	18000	31000
箱体容量 Volume	燃油箱 Fuel tank	L	180	180	280	1320
	液压油箱 Hydraulic oil tank	L	150	150	160	400
	水 箱 Water tank	L	350	350	780	3430
输料带 Conveyor	输料带宽度 Width	mm		400	600	800
外型尺寸 Measurement	机 械 长 x 宽 x 高 Overall machinery	mm	4522x2218x2804	4522x2218x2804	4925x2130x2895	7100x2500x3000
	皮 带 机 长 x 宽 x 高 Conveyor	mm		5640x700x610	7020x940x760	8000x1150x1500
行走形式 Travel mode			轮胎 Tire	轮胎 Tire	轮胎 Tire	履带 Track

注：产品随技术进步将不断改进，差异之处将在订货时说明。  
Under our policy of continuous product development and improvement, we reserve the right to change specifications and design without prior notice.



**REYMA**  
ARGENTINA S.A.

REYMA ARGENTINA S.A.  
Av. Pte. Julio A. Roca 781 Piso 5°  
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: +54 11 4343-5600 - info@reymasa.com.ar  
www.xcmglatinamerica.com - www.reymasa.com.ar

XUZHOU XUGONG ROAD CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD

**XCMG**

2007年7月印刷