

CINTAS TRANSPORTADORAS

Las cintas transportadoras SJLC están fabricadas con piezas estandarizadas, las mismas son de excelente rendimiento y de mantenimiento simple y de bajo costo. Nuestras cintas están preparadas para ser utilizadas en plantas móviles y/o estacionarias. Son Muy utilizadas en minería, metalúrgicas, etc. Para transportar arena, piedras o material embalado. De acuerdo a las distintas necesidades de los emprendimientos, las mismas pueden ser utilizadas de manera independiente o de manera combinada con otras cintas, zarandas, equipos de trituración, etc. La cinta transportadora puede ser instalada de manera horizontal y/o inclinada según las necesidades de la planta/emprendimiento. Las cintas transportadoras SJLC pueden ser utilizadas con materiales a temperaturas en el rango de (-20° C a 40° C).



Ancho de la banda (mm)	Largo de la cinta /Potencia(Kw.)			Velocidad de la cinta (m/S)	Capacidad(t/h)
400	<12 1.5	12-20 2.2-4	20-25 3.5-7.5	1.3-1.6	40-80
500	<12 3	12-20 4-5.5	20-30 5.5-7.5	1.3-1.6	40-80
650	<12 4	12-20 5.5	20-30 7.5-11	1.3-1.6	131-323
800	<?δ 4	6-15 5.5	15-30 7.5-15	1.3-1.6	278-546
1000	<10 5.5	10-20 7.5-11	20-40 11-12	1.3-2.0	435-853
1200	<10 7.5	10-20 11	20-40 15-30	1.3-2.0	655-1284